



Elektrický konvektomat *eloma* Model – MB 6-11

Konvektomat s ovládacími prvky.

- Ovládání otočnými prvky s doplněním digitálními ukazateli

Určeno pro kapacitu 60 až 100 jídel

Popis konvektomatu

- **Ovládání** teploty, času a teplotní sondy otáčecími knoflíky s digitálními ukazateli, tzn. nejjednodušší ovládání.
- **Přímé vyvíjení páry** – originální patentovaný způsob vyvíjení páry ve vnitřním prostoru
- **Vaření** v páře, horkým vzduchem, kombinací horký vzduch pára a vaření v nízkoteplotním rozsahu **NT-vaření - Cook and Hold** k dlouhodobému vaření od 30°C až 120°C
- **Combitronic®** možnost nastavení různých kombinací vaření a jejich automatické spuštění.
- **Memory** – opětovné spuštění posledního uskutečněného programu, bez nutnosti jeho nového nastavení
- **Programovatelný** - 99 programových míst složených až z 5-ti různých programových kroků.
- **Clima-Aktiv®** - ovládání optimálního klima vnitřního prostoru.
- **Redukce otáček ventilátoru** programovatelné pro nejlepší výsledky vaření
- **Manuální zvlhčování** individuální přidávání vlhkosti např. při pečení.
- **E/2-** funkce úspory el.energie
- **Teplotní rozsah** vaření horkým vzduchem od 30 do 300°C, při vaření kombi je rozsah od 30 do 250°C
- **Vaření v páře** ve třech rozsazích - Vario od 30 do 98°C, vaření v páře 99°C a vaření v intenzivní páře v rozsahu od 100 do 130°C
- **Multi-Öko-System** – zpětné získávání tepla, který spoří el.proud a spotřebu vody
- **Rychlé zpětné zchlazování** při zavřených dveřích s využitím zbytkového tepla
- **Teplotní sonda s více měřícími body– její regulace** pro precizní měření vnitřní teploty připravovaných potravin s rozsahem od 0°C do 99°C, regulace průběhu vaření a korekce při chybném zapíchnutí sondy
- **Mycí oplachová sprcha** se zpětným navíjením

Provedení

- hygienický vnitřní prostor s oblými rohy
- dvojité izolované opláštění konvektomatu
- panoramatické dveře konvektomatu
- halogenové osvětlení
- jednoduché otvírání dveří pouze jednou rukou
- dveřní spínač pro přerušení procesu vaření
- zapečetění těsnění dveří
- autoreverze ventilátoru
- taktování ventilátoru
- integrovaná mycí oplachová sprcha se zpětným navíjením

- senzorově regulovatelné dvoustupňové pohlcení páry
- dva přívody vody – pro upravenou změkčenou a neupravenou vodu
- odklápěcí panel pro servisní zásah
- **KDA** servisní testovací program
- spotřebič zhotoven a zkontrolován dle systému kvality EN ISO 9001 – plní kritéria **HKI**- standardu kvality

Vybavení za příplatek:

- **Autoclean**- plnoautomatický integrovaný samočinný systém mytí
- Možnost kombinace dvou spotřebičů na sebe: Combi-Mix 6 + 6 a 6 + 10
- **Levostranné otvírání dveří** s ovládacím panelem vpravo
- Výstup HACCP automatické interní zaznamenávání průběhu vaření s možností vytištění protokolu HACCP
- Závěsné držáky pro plechy 400x600mm
- Zavážecí klec a vozík
- Banketní vozík pro 18 kusů talířů o průměru až 320mm Ø

Technická data

Kapacita	6 + 1 vsunů	1/1 GN
Rozteč vsunů	67 mm	
Rozměry:		
Šířka	925 mm	
Hloubka	805 mm	
Výška	840 mm	
Váha	130 kg	
Příkon	11 kW	
Napětí	400 V 3N AC	
Jištění	3 x 16 A	
Zkontrolován dle	VDE – GS - CE – SVGW – UL - NSF*	
Vodotěsnost	IPX5	
Vyrobeno	dle DIN 18866-2	
Přípoj vody	2 x G 3/4 A tvrdá/změkčená voda	
Odpad	50 mm Ø	

Objednací číslo výrobku: **740209**