



Elektrický konvektomat *eloma* Model – Joker B

Konvektomat stolního provedení.



- Ovládání tlačítky s jedním digitálním ukazatelem

Určeno pro kapacitu 30 až 50 jídel

Popis konvektomatu

- **Ovládání** teploty, času a teplotní sondy otáčecími knoflíky s digitálními ukazateli, tzn. nejjednodušší ovládání.
- **Přímé vyvíjení páry** – originální patentovaný způsob vyvíjení páry ve vnitřním prostoru
- **Vaření** v páře, horkým vzduchem, kombinací horký vzduch pára a vaření v nízkoteplotním rozsahu **NT-vaření - Cook and Hold** k dlouhodobému vaření od 30°C až 120°C
- **Programovatelný** – možnost uložení 12-ti programů složených až z 5-ti kroků vaření
- **Combitronic®** možnost nastavení různých kombinací vaření a jejich automatické spuštění.
- **Memory** – opětovné spuštění posledního uskutečněného programu, bez nutnosti jeho nového nastavení
- **Clima-Aktiv®** - ovládání optimálního klima vnitřního prostoru.
- **Manuální zvlhčování** individuální přidávání vlhkosti např. při pečení.
- Možnost nastavení času vaření od 1 minuty až 24 hodin nebo trvalý provoz
- Možnost využití a nastavení časové předvolby
- **Teplotní rozsah** vaření horkým vzduchem od 30 do 300°C, při vaření kombi je rozsah od 30 do 250°C
- **Vaření v páře** ve třech rozsazích - Vario od 30 do 98°C, vaření v páře 99°C a vaření v intenzivní páře v rozsahu od 100 do 130°C
- **Rychlé zpětné zchlazování** při zavřených dveřích s využitím zbytkového tepla
- **Teplotní sonda s více měřícími body** – její **regulace** pro precizní měření vnitřní teploty připravovaných potravin s rozsahem od 20°C do 99°C, regulace průběhu vaření a korekce při chybném zapíchnutí sondy
- **Mycí oplachová sprcha**

Provedení

- hygienický vnitřní prostor s oblými rohy
- dvojité izolované opláštění konvektomatu
- panoramatické dveře konvektomatu
- halogenové osvětlení
- jednoduché otvírání dveří pouze jednou rukou
- dveřní spínač pro přerušení procesu vaření
- taktování ventilátoru
- integrovaná mycí oplachová sprcha se zpětným navíjením
- senzorově regulovatelné dvoustupňové pohlčení páry
- dva přívody vody – pro upravenou změkčenou a neupravenou vodu
- odklápecí panel pro servisní zásah

- **KDA** servisní testovací program
- spotřebič zhotoven a zkontrolován dle systému kvality EN ISO 9001 – plní kritéria **HKI**- standardu kvality

Vybavení za příplatek:

- Nástěnné konzole
- **Autoclean** – samočinný systém mytí

Technická data

Kapacita	6 vsunů 2/3 GN
Rozteč vsunů	60 mm
Rozměry:	
Šířka	520 mm
Hloubka	615 mm
Výška	670 mm
Váha	60 kg
Příkon	5,9 kW (3,6kW)
Napětí	400 V 3N AC (230V AC)
Jištění	3 x 16 A (16A)
Zkontrolován dle	VDE – GS - CE – SVGW
Vodotěsnost	IPX5
Vyrobeno	dle DIN 18866-2
Přípoj vody	2 x G 3/4 A tvrdá/změkčená voda
Odpad	40 mm Ø

Objednací číslo výrobku: **502116 (501324)**

